

BORGO



Borgo, luminaire mural compact et anti-arrachement.



Caractéristiques :






- Luminaire mural très compact
- Corps en acier EZ 10/10
- Cadre acier EZ 20/10
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Passe-fils fourni
- Éligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104

■ RAL7016

Options disponibles sur demande :

- LED 3000 K
- LED de veille
- Diffuseur plat polycarbonate opalescent (IK11+ 80J)

— Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0004



BORGO LED

 **direct 530**

220-240 V AC / 50/60 Hz   RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Code
8	725	91	5304 1400
17	1700	100	5305 1400

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h

Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h

Version fluo : nous consulter

Options complémentaires Borgo

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **5304 1400** - - - -

- 9413** diffuseur plat Duroflam®
- 9415** diffuseur plat PC opalescent
- 9601** protection antigriffiti
- 9702** visserie inox cruciforme (VK44)