

# P600


Une gamme complète  
de luminaires tête de lit pour  
environnement pénitentiaire.



BVCert. 6037554





## Caractéristiques :



- Luminaire tête de lit pour cellule de prison
- Corps en acier EZ 10/10
- Cadre en acier EZ 15/10
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Interrupteur antivandale inox
- Anti-arrachement


RAL9003

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.  
code : 9800 0004 pour P600 A  
code : 9800 0002 pour P600 E







Nouveau modèle



Fourni avec boîte métallique d'encastrement, possibilité de couler dans le béton ou de fixer par vissage.



Fourni avec boîte métallique d'encastrement, possibilité de couler dans le béton ou de fixer par vissage.



Applique : interrupteur positionné à droite.

## P600 E

i direct 538

220-240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	P600 E taille 1 + inter	P600 E taille 2 + inter
4.5	80	18	5382 0400	5381 0400

Maintien du flux : L90B50 / supérieur à 60 000 h

## P600 A

i direct 537

220-240 V AC / 50/60 Hz RoHS

Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	P600 A inter à droite	P600 A inter à gauche	P600 A sans inter
5	130	26	5370 0400	5371 0400	5372 0400

Maintien du flux : L90B50 / supérieur à 60 000 h